

Предмет: **Техническо задание на закупку сырья на 2019 год – Заказ 1/19**
Дата: 03. 01. 2019. г.

Продукты: **Базовое масло – Bright Stock**

Название продукта: Вязкость: Название продукта:

Применение: Базовое масло, используется в формуляциях моторных и промышленных масел
продукта:

Спецификации:

Планируемое количество БМ (тонн): **842**
Планируемое количество присадок (тонн):
Упаковка БМ (поставка): **Автоцистерна / вагон-цистерна**

Динамика поставки:

Лот 1 – 210,5 т – (Март 2019)
Лот 2 – 210,5 т – (Май 2019)
Лот 3 – 210,5 т – (Июль 2019)
Лот 4 – 210,5 т – (Сентябрь 2019)

Требуемые характеристики базового масла:

Вязкость при 100 °C (mm ² /s)	BAS ISO 3104	29 – 33
Вязкость при 40 °C (mm ² /s)	BAS ISO 3104	450 – 550
Индекс вязкости мин.	BAS ISO 2909	90
Температура застывания макс. (°C)	BAS ISO 3016	-6
Температура вспышки мин. (°C)	ISO 2592	270
Цвет, макс.	ASTM D 1500	6,0
Ноакс тест – испаряемость, макс. (%)	DIN 51581	2,0
Внешний вид	Visually	clear
Содержание серы, макс. (%)	ASTM D 4294	0,8
Число нейтрализации, мгКОН/г, макс.	BAS ISO 6618	0,05

Approval-ы, которые могут быть получены с данной присадкой: (срок действия Approval-ов)

Примечания:

Техническая документация, которая должна быть предоставлена:

- Техн.лист – TDS,
- Паспорт безопасности – MSDS, актуализированные технические листы безопасности в соответствии с Регламентом (EZ) № 1907/2006,
- Технический отчет – Technical report, (может быть предоставлен в электронном виде, как и другие документы по требованию),
- Страна происхождения товара – заявление,
- REACH – статус.

Техническое задание подготовил: **Бранко Деспотович, мр. хим. инж.**
Руководитель сектора развития, испытаний и качества продукции Подпись:

